

**R410a**

Oasis PRO

13 SEER

DUCTLESS MINI SPLIT SYSTEM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Refrigerante R410a ecológico
- Revestimiento protector "Gold-Fin" para interiores y exteriores
- Operación silenciosa
- Flujo de aire 3D
- Función de reinicio automático



- Modo de enfriamiento rápido
- Fácil de instalar
- Pantalla LED oculta
- Control remoto inalámbrico
- Kit de instalación 3M incluido

	OASIS ESPECIFICACIONES	Interior Exterior	WOF12C01ERIA	WOF12C02ERIA	WOF18C02ERIA	WOF24C02ERIA	WOF36C02ERIA
			WOF12C01E30A	WOF12C02E30A	WOF18C02E30A	WOF24C02E30A	WOF36C02E30A
SISTEMA	CAPACIDAD	(BTU/H)	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
	EFICIENCIA	SEER (Btu/W)	13	13	13	14	14
		REEE (W/W)	3.98	3.98	3.91	4.06	4.02
	ELECTRICIDAD	Volt / Hertz	115V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
		Corriente Nominal (A)	11.98	5.72	8.12	11.6	16.87
		Corriente Máxima (A)	16	7.9	11.6	14.4	20.6
	TEMP. AMBIENTE OPERACIONAL	°C (°F)	16 ~ 48 (61 ~ 118)				
	ÁREA DE APLICACIÓN	(m²)	13 ~ 27	13 ~ 27	20 ~ 40	30 ~ 55	30 ~ 55
	ELIMINACIÓN de HUMEDAD	Litro/Hr	1.1	1.2	2	2.6	3.5
	REFRIGERANTE	R410A (g)	445	455	755	955	1565
UNIDAD INTERIOR	CONEXIONES DE REFRIERANTE	Líquido (pulg)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Succión (pulg)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
		Longitud Máxima (m)	10	10	10	15	15
		Altura Máxima (m)	5	5	5	10	10
	FLUJO DE AIRE	PCM	188~324	224~324	324~412	470~618	588~795
	RUIDO	dB(A)	34~39	34~39	39~45	45~49	45~50
	CONTROL	Control Remoto	CONTROL REMOTO				
		Auto-Arranque	SI				
		Protección	TEMPORIZADOR				
	DIMENSIONES	Netas Anc.x Alt.xProf.(mm)	800x292x190	720x292x190	850x190x292	970x310x230	1130x361x253
	PESO	Net (kg)	6.5	6.5	8.5	11	16
UNIDAD EXTERIOR	COMPRESOR	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
		Marca	GMCC	GREE	GMCC	GREE	GREE
		RLA	10.85	5.9	7.2	9.6	14
		LRA	54	31	39	54	72
	RUIDO	dB(A)	49	49	55	57	60
	DIMENSIONES	Netas Anc.x Alt.xProf. (mm)	740x302x550	700x256x551	760x256x551	820x597x330	902x650x315
	PESO	Net (kg)	25.5	25	30	40.5	46

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ** Los números de modelo, las imágenes y las especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR:

R410a
13 SEER

